

# CSE 56T VA

## Plafonnier

### 6 W

#### FONCTIONNALITÉS

EN 54 24

- Le CSE 56T VA est équipé d'un haut-parleur large bande 130 mm et d'un transformateur 100 V avec 3 réglages de puissance 6W, 3W et 1,5W.
- Grâce à un système de circulation d'air innovant, le CSE 56T VA offre des caractéristiques sonores qui sont attribuées aux haut-parleurs conventionnels.
- Sa conception extrêmement plate permet une faible profondeur de montage de seulement 70 mm, avec un poids inférieur à 1 kg.
- Pour plus de fiabilité, la membrane du haut-parleur est imprégnée contre l'humidité.
- Montage rapide et facile avec des pinces à ressort. Parfaitement adapté aux installations où la profondeur d'installation est très limitée, ce plafonnier convient pour une épaisseur de faux plafond allant de 3 à 45 mm.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		CSE 56T VA							
Puissance	Dimensions (LxPxH)	Poids	Couleur	Sensibilité (1W/4W) EN 54-24	Réponse en fréquence (Hz)	Directivité 500 Hz	Directivité 1 kHz	Directivité 2 kHz	Directivité 4 kHz
6 / 3 / 1,5 W	199 x 85 mm	0,51 kg	RAL 9016	74,9 dB	104 > 17,2 K	H : 180° V : 180°	H : 180° V : 180°	H : 140° V : 140°	H : 85° V : 84°

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Dévissez l'écrou au milieu du capot de protection contre les contacts.
2. Retirez le capot de protection contre les contacts du haut-parleur.
3. Faites passer le câble entrant par l'entrée du capot.
4. Connectez le câble entrant sur le bornier de connexion du haut-parleur.
5. Placez le capot de protection de contact sur le haut-parleur et fixez-le avec l'écrou.
6. Soulevez le ressort de fixation du haut-parleur et placez le haut-parleur dans la découpe du plafond.
7. Placez le haut-parleur dans la découpe du plafond jusqu'à ce que le haut-parleur soit complètement verrouillé avec le plafond.

Câblage de puissance	
Noir	Commun
Blanc	1,5 W
Vert	3 W
Rouge	6 W

 <small>n° 1438 22</small> <b>Certificat n° : 1438-CPR-0866</b>	<b>EN 54-24</b> <small>Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments</small>
	<b>CSE 56T VA</b> <b>Type A</b>